


SA2 Serie leggera - Light duty


Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Peso Weight kg
	d	D	B ₁	B	C	S	d _s	G	B ₂	d _s	F	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀	
	mm/inch													
SA201	12	40	28,6	19,1	12	6,5	M6x1	4,8	13,5	28,6	3,7	9200	4480	0,12
SA201-8	¾	1,5748	1,126	0,7520	0,4724	0,256	¼-28UNF	0,189	0,531	1,126	0,146			0,12
SA202	15	40	28,6	19,1	12	6,5	M6x1	4,8	13,5	28,6	3,7	9200	4480	0,10
SA202-9	⅞	1,5748	1,126	0,7520	0,4724	0,256	¼-28UNF	0,189	0,531	1,126	0,146			0,10
SA202-10	⅝													0,10
SA203	17	40	28,6	19,1	12	6,5	M6x1	4,8	13,5	28,6	3,7	9200	4480	0,09
SA203-11	1⅜	1,5748	1,126	0,7520	0,4724	0,256	¼-28UNF	0,189	0,531	1,126	0,146			0,09
SA204	20	47	31	21,5	14	7,5	M6x1	4,8	13,5	33,3	3,7	12200	6300	0,16
SA204-12	¾	1,8504	1,220	0,8465	0,5512	0,295	¼-28UNF	0,189	0,531	1,311	0,146			0,16
SA205	25	52	31	21,5	15	7,5	M6x1	4,8	13,5	38,1	3,9	13300	7460	0,20
SA205-13	1⅜													0,22
SA205-14	7/8													0,21
SA205-15	1⅝	2,0472	1,220	0,8465	0,5906	0,295	¼-28UNF	0,189	0,531	1,500	0,154			0,21
SA205-16	1													0,20
SA206	30	62	35,7	23,8	16	9	M8x1	6	15,9	44,5	5,0	18500	10800	0,30
SA206-17	1⅜													0,32
SA206-18	1⅝													0,31
SA206-19	1⅜	2,4409	1,406	0,9370	0,6299	0,354	⅝-28UNF	0,236	0,626	1,752	0,197			0,30
SA206-20	1¼													0,29
SA207	35	72	38,9	25,4	17	9,5	M8x1	6,8	17,5	55,6	5,7	24500	14600	0,42
SA207-20	1¼													0,46
SA207-21	1⅝													0,43
SA207-22	1⅝	2,8346	1,531	1,000	0,6693	0,374	⅝-24UNF	0,268	0,689	2,189	0,224			0,42
SA207-23	1⅞													0,41
SA208	40	80	43,7	30,2	18	11	M8x1	6,8	18,3	60,3	6,2	27700	17000	0,60
SA208-24	1½													0,58
SA208-25	1⅝	3,1496	1,721	1,1890	0,7087	0,433	⅝-24UNF	0,268	0,720	2,374	0,244			0,60
SA209	45	85	43,7	30,2	19	11	M8x1	6,8	18,3	63,5	6,4	31100	24450	0,76
SA209-26	1⅝													
SA209-27	1⅞	3,3465	1,721	1,1890	0,7480	0,433	⅝-24UNF	0,268	0,720	2,500	0,252			
SA209-28	1¾													
SA210	50	90	43,7	30,2	20	11	M8x1	6,8	18,3	69,9	6,5	35300	28160	0,91
SA210-29	1⅞													
SA210-30	1⅞	3,5433	1,721	1,1890	0,7874	0,433	⅝-24UNF	0,268	0,720	2,752	0,256			
SA210-31	1⅝													
SA210-32	2													
SA211	55	100	48,4	32,5	21	12	M8x1	8	20,7	76,2	7,0	38100	30000	1,26
SA211-32	2													
SA211-33	2⅜	3,9370	1,906	1,2795	0,8268	0,472	⅝-24UNF	0,315	0,815	3,000	0,276			
SA211-34	2⅝													
SA211-35	2⅜													
SA212	60	110	53,1	37,2	22	13,5	M10x1	8	22,3	84,2	7,6	41500	32730	1,70
SA212-36	2¼													
SA212-37	2⅝	4,3307	2,091	1,4646	0,8661	0,532	⅝-24UNF	0,315	0,878	3,315	0,299			
SA212-38	2⅝													
SA212-39	2⅞													

Disponibile in acciaio inox AISI 440C - Available stainless steel AISI 440C